

Labino® Compact – UV 兰宝一体连线紫外线灯



MAKES IT BRIGHT

一体 | 电缆连线 | 强大

- 兰宝一体连线紫外线灯, Labino® Duo UV, 释放高强度紫外线能量, 其强大的激发态即使在日光下远距离处, 也可以看到以前无法看到的荧光现象。
- 兰宝一体连线紫外线灯, Labino® Duo UV, 将电源镇流器和灯体两部建于一体的, 这一设计是出于为用户提供方便易携的操作可能性。
- 兰宝一体连线紫外线灯, Labino® Duo UV 有三种重要的区分, 泛光灯, 中光灯和聚光灯, 每一种有不同的光束传播角度和紫外线强度。
- 兰宝一体连线紫外线灯, Labino® Duo UV 在 5-15 秒钟可以达到最大的能量输出, 无需预热和预冷, 随用随开/关。
- 灯体不发热, 不受磁场影响。
- 本灯可以在室外使用, 防临时水溅, 同国际 IP65 的检验。
- 兰宝一体连线紫外线灯, Labino® Duo UV 有两个关键的技术因素- 兰宝 DUV-35 W Gas Discharge Bulb (MPXL 灯光技术), 和兰宝独家专有的镇流器, Trigger Ballast. 这些技术是兰宝紫外线产品强大能量输出的保证。



135 UV (Mounting Brackets)



H135 UV (Top Handle)



PH135 UV (Pistol Handle)

TECHNICAL SPECIFICATION

泛光灯

光源传送角度 (beam) 45°
辐照 $\geq 3\,000\ \mu\text{W}/\text{cm}^2$ at 38 cm

中光灯

光源传送角度 (beam) 20°
辐照 $> 8\,000\ \mu\text{W}/\text{cm}^2$ at 38 cm

聚光灯

光源传送角度 (beam) 3.5°
辐照 $> 45\,000\ \mu\text{W}/\text{cm}^2$ at 38 cm

销售商:

手柄

- 上置式
- 枪式
- 安装式

电压

- 100 VAC, 115 VAC, 230 VAC
- 由点烟器连线进行外部连接 12/24 VDC, 或是用 PSU 与电源连接。
- 输入功率: 43 W
- 输出功率: 35 W

重量

- 灯体重量: 2.25 kg

连线

- 电源连线 2 米

其它参数

- 机械稳定性 (bulb): IEC810
- 使用寿命 (bulb): 大约 2 000 小时
- 波长: UV-A, peak at 365 nm
- 启动时间: 5-15 秒即达最大功率
- 灯体材料: 阳极电镀铝, 塑料 PA6-30
- 灯体有预留的安装手柄处
- S, CE, ETL/cETL 认证
- IP65 认证, 防尘和临时水溅

Labino AB shall not be held liable for any errors or omissions resulting from the test procedures that were used in validating performance of any Labino AB product nor for any unforeseen printing errors.