

Labino® 兰宝 TrAc Light – 白光灯



MAKES IT BRIGHT

便携 | 体积小 | 无电线连接

- 兰宝白光灯, TrAc Light, (Labino® TrAc Light lamps) 有独特的白光亮度, 可以增强可见度, 让不易看到的也可以轻易看到。
- 兰宝白光灯, TrAc Light, (Labino® TrAc Light lamps) 由电子镇流器, 灯体, 电池三位装载于一个机体内, 体积小, 便携, 从而方便使用。
- 兰宝白光灯, TrAc Light, (Labino® TrAc Light lamps), 有三种重要的区分, 泛光灯, 中光灯和聚光灯, 每一种有不同的光束和强度。聚光灯紫外线强度最强, 泛光灯照明区域大, 紫外线强度比聚光灯弱, 中光灯在这两款灯之间。
- 兰宝白光灯, TrAc Light, (Labino® TrAc Light lamps), 在 5-15 秒钟可以达到最大的能量输出, 无需预热和预冷, 随用随开/关。
- 灯体不发热, 不受磁场影响。
- 本灯可以在室外使用, 即使下雨时。经过国际 IP65 的检验。
- 兰宝白光灯, TrAc Light, (Labino® TrAc Light lamps) 有两个关键的技术因素— 兰宝 DUV-35 W Gas Discharge Bulb (MPXL 灯光技术), 和兰宝独家专有的镇流器, Trigger Ballast. 这些技术是兰宝紫外线产品强大能量输出的保证。瑞典制造。



技术参数

泛光灯

光源传送角度 (beam) 45°
Luminous flux: 3 500 lm

中光灯

光源传送角度 (beam) 20°
Luminous flux: 3 500 lm

聚光灯

光源传送角度 (beam) 3.5°
Luminous flux: 3 500 lm
Intensity 大约 250 000 cd at 2500 mm

手柄

- 上置式
- 枪式
- 安装架

电压

- 充电器 100, 115, 230 VAC
- 内部电池: 12/24 VDC
- 输入功率: 43 W
- 输出功率: 35 W

电池

- 14.8 V 锂电池
- 运行时间: 1.3 hr +/- 5%
- 充电时间: approx. 3 hrs
- 新机首次充电时间: 8 hrs

其它参数

- 重量: 2.32 kg
- 机械稳定性 (bulb): IEC810
- 使用寿命 (bulb): 大约 5000 小时
- 启动时间: 5-15 秒即达最大功率
- 灯体材料: 阳极电镀铝, 塑料 PA6-30
- 灯体有预留的安装手柄处
- S, CE, ETL/cETL 认证
- IP65 认证, 防尘和临时水溅

销售商:

Labino AB shall not be held liable for any errors or omissions resulting from the test procedures that were used in validating performance of any Labino AB product nor for any unforeseen printing errors.