



电池操作 | 便携 | 体积小

MAKES IT BRIGHT

- 兰宝白光灯， TrAc Light PRO (The Labino® TrAc Light PRO)，是由两部分组成的灯具，一个灯体和另一个分开的部分，内部装设有锂电池。这个灯具可以进行无电源连线操作，直接由锂电池供电。
- 兰宝白光灯， TrAc Light PRO (The Labino® TrAc Light PRO)，的另一个优点是可以通过兰宝的特别充电器，实现连接电源操作。(请注意这个特别充电器只适用于 Labino® TrAc Light PRO charger)。
- 兰宝白光灯， TrAc Light PRO (The Labino® TrAc Light PRO)，灯体部分重量只有 1.1 kilos. 电池部分重要有 2.4kilos. 在 5-15 秒钟可以达到最大的能量输出，无需预热和预冷，随用随开/关。
- 兰宝白光灯， TrAc Light PRO， (Labino® TrAc Light PRO)有两个关键的技术因素– 兰宝 DUV-35 W 气体放电灯泡 (MPXL 灯光技术)，和兰宝独家专有的镇流 (Trigger Ballast)，这些技术是兰宝紫外线产品强大能量输出的保证。
- 瑞典制造。



TECHNICAL SPECIFICATION

泛光灯

光源传送角度 (beam) 45°

Luminous flux: 3 500 lm

中光灯

光源传送角度 (beam) 20°

Luminous flux: 3 500 lm

聚光灯

光源传送角度 (beam) 3.5°

Luminous flux: 3 500 lm

Intensity 大约 250 000 cd at 2500 mm

DISTRIBUTOR:

手柄

- 枪式
- 安装架

电压

- 充电器: 100-240 VAC
- 内部电池: 12/24 VDC
- 输入功率: 43 W
- 输出功率: 35 W

Battery

- 14.8 V 锂电池
- 运行时间: 2.5 hr +/- 5%
- 充电时间: approx. 6 hrs
- 新灯具已充电
- 充电器仅适用于 Labino® TrAc Light PRO 充电器

其它参数

- 重量: 手持灯体 1.1kg, 电池部分 2.4kg
- 机械稳定性 (bulb): IEC810
- 使用寿命 (bulb): 大约. 5000 小时
- 启动时间: 5-15 秒即达最大功率
- 灯体材料: 阳极电镀铝, 塑料 PA6-30
- 灯体有预留的安装手柄处
- S, CE, ETL/cETL 认证
- IP65 认证, 防尘和临时水溅

Labino AB shall not be held liable for any errors or omissions resulting from the test procedures that were used in validating performance of any Labino AB product nor for any unforeseen printing errors.