



MAKES IT BRIGHT

充电和操作同时进行 | 强光的

- 兰宝白光灯, TrAc Pack PRO, (Labino® TrAc Pack PRO lamps) 有独特的白光亮度, 可以增强可见度, 让不易看到的也可以轻易看到。
- 兰宝白光灯, TrAc Pack PRO, (Labino® TrAc Pack PRO lamps)由两部分组成, 发光体和电子镇流器。同时还配有电源充电器让此灯在充电的同时可以进行操作。
- 兰宝白光灯, TrAc Pack PRO, (Labino® TrAc Pack PRO lamps) 有三种重要的区分, 泛光灯, 中光灯和聚光灯, 每一种有不同的光束和强度。聚光灯紫外线强度最强, 泛光灯照明区域大, 紫外线强度比聚光灯弱, 中光灯在这两款灯之间。
- 兰宝白光灯, TrAc Pack PRO, (Labino® TrAc Pack PRO lamps), 在 5-15 秒钟可以达到最大的能量输出, 无需预热和预冷, 随用随开/关。
- 灯体不发热, 不受磁场影响。
- 本灯可以在室外使用, 即使下雨时。经过国际 IP65 的检验。
- 兰宝白光灯, TrAc Pack PRO, (Labino® TrAc Pack PRO lamps)有两个关键的技术因素- 兰宝 DUV-35 W Gas Discharge Bulb (MPXL 灯光技术), 和兰宝独家专有的镇流器, Trigger Ballast. 这些技术是兰宝紫外线产品强大能量输出的保证。



TrAc Pack PRO

技术参数

泛光灯

光源传送角度(beam) 大约 45°
Luminous flux: 3 500 lm

中光灯

光源传送角度 (beam) 大约 20°
Luminous flux: 3 500 lm

聚光灯

光源传送角度(beam) 大约 3.5°
Luminous flux: 3 500 lm
Intensity 大约 250 000 cd at 2500 mm

销售商:

电压

- 充电器:100, 115, 230 VAC
- 内部电池: 12/24 VDC
- 输入功率: 43 W
- 输出功率: 35 W

电线

- 灯体和电池间 2.3 米
- 电池和电源充电器间: 1.5 米
- Cigarette Lighter Cable: 1.5 米

电池

- 12 V, 7.2 Ampere, Lead
- 运行时间: 1.2 hours +/- 5%
- 充电时间: 5-8 hours

- 新机首次充电时间: 8 hours

其它参数

- 重量:灯体 1.2kg 镇流器 4.4kg 电池充电器 2.3kg
- 机械稳定性 (bulb): IEC810
- 使用寿命 (bulb): 大约 5 000 小时
- 启动时间: 5-15 秒即达最大功率
- 灯体材料: 阳极电镀铝, 塑料 PA6-30
- 灯体有预留的安装手柄处
- S, CE, ETL/cETL 认证
- IP65 认证, 防尘和临时水溅

Labino AB shall not be held liable for any errors or omissions resulting from the test procedures that were used in validating performance of any Labino AB product nor for any unforeseen printing errors.