



KOMPAKT | NÄTANSLUTEN KRAFTFULL

MAKES IT BRIGHT

- Labino[®] Compact UV lampor har en oslagbar intensitet och möjliggör en extrem excitation av fluorescerande material. Detta gör det möjligt att se fluorescens i dagsljus och på långa avstånd som med tidigare teknologi inte var möjligt.
- Labino[®] Compact innehåller såväl Trigger Ballast (elektronik) som ljuskälla i samma enhet. Detta gör lampan enklare och mer flexibelt att använda.
- Labino[®] Compact finns tillgänglig med tre olika reflektorer – Floodlight, Midlight och Spotlight. Var och en ger olika ljusbild och intensitet.
- Labino[®] Compact lampan uppnår full styrka på 5-15 sekunder, och kan stängas av och sättas på utan att lampan behöver svalna.
- Lampan genererar väldigt lite värme och den är opåverkad av magnetiska fält.
- Lampan är IP65 certifierad.
- Labino[®] Compact är baserad på två nyckelkomponenter – Labino DUV35W gasurladdningsljuskälla (MPXL teknologi) och Labino Trigger ballast (elektronik). Kombinationen av dessa nyckelkomponenter ger en oslagbar prestation.
- Alla lampor är tillverkade i Sverige.



135 UV
(Monteringsbrickor)



H135 UV
(Överliggande handtag)



PH135 UV
(Pistolhandtag)

TEKNISK SPECIFIKATION

Floodlight

Spridningsvinkel (ljusstråle) ca 45°
Irradians ~ 3 000 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ på 38 cm

Midlight

Spridningsvinkel (ljusstråle) ca 38°
Irradians ~ 8 000 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ på 38 cm

Spotlight

Spridningsvinkel (ljusstråle) ca 3,5°
Irradians ~ 45 000 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ på 38 cm

DISTRIBUTÖR:

Handtag

- Monteringsbrickor
- Överliggande handtag
- Pistolhandtag

Volt

- 100, 115 eller 230 VAC eller 12/24 VDC
- 12/24 VDC drivs från extern 12/24 VDC via medföljande cigarettkabel eller från nätuttag via PSU (PSU inte inkluderad).
- Effektförbrukning: 43 W
- Ljuseffekt: 35 W

Vikt & Kablar

- Vikt: 2.25 kilo
- Kabellängd: 2 meter

Tilläggsinformation

- Mekanisk stabilitet (ljuskälla): IEC810
- Livslängd (ljuskälla): Ca 2 000 tim
- Våglängd: UV-A, maximal intensitet på 365 nm
- Start tid: full styrka efter 5-15 sekunder
- Material: el-oxiderad aluminium, plast PA6-30
- Armaturen är förberedd för permanent montage
- S, CE, ETL/cETL godkänd
- IP65 klassificerad, dammtät och tål tillfälligt vatten begjutning

Labino AB ansvarar inte för eventuella fel eller brister till följd av de undersökningsmetoder som använts för att validera prestanda gällande Labino AB:s produkter. Labino AB ansvarar inte heller för resultat som dessa undersökningsmetoder givit eller eventuella skriftfel i omslående text.