



LÄTT | SEPARAT ELEKTRONIK

- Labino® Duo Vitljus har ett unikt vitljus vilket gör det möjligt att se saker som tidigare inte varit möjligt.
- Labino® Duo är en tvådelad armatur som består av en lätt lampenhet och en elektronikenhet (Trigger Ballast)
- Labino® Duo finns tillgänglig med tre olika reflektorer – Floodlight, Midlight och Spotlight. Var och en ger olika ljusbild och intensitet
- Labino® Duo lampan lyser med full effekt så länge batteriet räcker.
- Lampan är stötsäker och genererar väldigt lite värme. Den är opåverkad av magnetiska fält.
- Lampan går att använda utomhus, även när det regnar då den är IP65 certifierad.
- Labino® Compact är baserad på två nyckelkomponenter – Labino DL35W gasurladdningsljuskälla (MPXL teknologi) och Labino Trigger ballast (elektronik). Kombinationen av dessa nyckelkomponenter ger en oslagbar prestation.

MAKES IT BRIGHT



S135 WH (Monteringsbrickor)



PS 135 WH (Pistolhandtag)

TEKNISK SPECIFIKATION

Floodlight

Spridningsvinkel (ljusstråle) 45°
Ljusflöde: 3 500 lm

Midlight

Spridningsvinkel (ljusstråle) 20°
Ljusflöde: 3 500 lm

Spotlight

Spridningsvinkel (ljusstråle) 3.5°
Ljusflöde: 3 500 lm
Intensitet > 750 000 cd

DISTRIBUTÖR:

Handtag

- Överliggande handtag
- Pistolhandtag
- Öppet handtag kort
- Monteringsbrickor

Volt

- 100, 115 och 230 VAC
- 12/24 VDC, drivs från extern 12/24 via inkluderad cigarettkabel eller från nätuttag via PSU (PSU inte inkluderad)
- Effektförbrukning: 43 W
- Ljuseffekt: 35 W

Vikt

- Ljusenhet: 1,2 kilo
- Elektronikenhet: 1,5 kilo

Kablar

- Huvudkabel: 2,0 meter
- Ljusenhet - Batterienhet: 3,0 meter

Tilläggsinformation

- Mekanisk stabilitet (ljuskälla): IEC810
- Livslängd (ljuskälla): Ca 5 000 tim
- Startupp tid: full styrka efter 5-15 sekunder
- Material: eloxiderad aluminium, plast PA6-30
- Armaturen är förberedd för permanent montage
- S, CE, ETL/cETL godkänd
- IP65 klassificerad, dammtät och tål tillfälligt vatten begjutning.