



BATTERI | LÄTT | INGA KABLAR

MAKES IT BRIGHT

- Labino® TrAc Light UV har en oslagbar intensitet och möjliggör en extrem excitation av fluorescerande material. Detta gör det möjligt att se fluorescens i dagsljus och på långa avstånd som med tidigare teknologi inte var möjligt.
- Labino® TrAc Light lampan innehåller såväl en Trigger Ballast (elektronik) som en ljuskälla i samma enhet. Detta gör lampan enkel och flexibel att använda.
- Labino® TrAc Light finns tillgänglig med tre olika reflektorer – Floodlight, Midlight och Spotlight. Var och en ger olika strålbredd och intensitet.
- Labino® TrAc Light lampan uppnår full styrka på 5-15 sekunder, och kan stängas av och sättas på utan att lampan behöver svalna.
- Lampan genererar väldigt lite värme och den är även opåverkad av magnetiska fält.
- Lampan är IP65 certifierad.
- Labino® TrAc Light PRO är baserad på två nyckelkomponenter – Labino DUV35W gasurladdningsljuskälla (MPXL teknologi) och Labino Trigger ballast (elektronik). Kombinationen av dessa nyckelkomponenter ger en oslagbar prestation.
- Labino® TrAc Light PRO är tillverkad i Sverige.



TEKNISK SPECIFIKATION

Floodlight

Spridningsvinkel (ljusstråle) ca 45°
Irradians ~ 3 000 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ på 38 cm

Midlight

Spridningsvinkel (ljusstråle) ca 38°
Irradians ~ 8 000 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ på 38 cm

Spotlight

Spridningsvinkel (ljusstråle) ca 3,5°
Irradians ~ 45 000 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ på 38 cm

Handtag

- Överliggande handtag
- Pistolhandtag
- Monteringsbrickor

Volt

- Laddare: 100-230 VAC
- Effektförbrukning: 43 W
- Ljuseffekt: 35 W

Batteri

- 14.8 V Li-ion batteri
- Batterikapacitet: 1.3 tim +/- 5%
- Laddningstid: Ca 3 tim
- Kan ej användas under laddning

Tilläggsinformation

- Vikt: 2.32 kilo
- Mekanisk stabilitet (ljuskälla): IEC810
- Livslängd (ljuskälla): Ca 2 000 tim
- Våglängd: UV-A, maximal intensitet på 365 nm
- Start tid: full styrka efter 5-15 sekunder
- Material: el-oxiderad aluminium, plast PA6-30
- Armaturen är förberedd för permanent montage
- S, CE, ETL/cETL godkänd
- IP65 klassificerad, dammtät och tål tillfälligt vatten begjutning

DISTRIBUTÖR:

Labino AB ansvarar inte för eventuella fel eller brister till följd av de undersökningsmetoder som använts för att validera prestanda gällande Labino AB:s produkter. Labino AB ansvarar inte heller för resultat som dessa undersökningsmetoder givit eller eventuella skrivefel i omstående text.