



BATTERIDRIVEN | LÄTT | 2,5 TIM

MAKES IT BRIGHT

- Labino® TrAc Light PRO UV lampor har en oslagbar intensitet, vilket möjliggör en extrem excitation av fluorescerande material. Detta gör det möjligt att se fluorescens i dagsljus och på långa avstånd som med tidigare teknologi inte var möjligt.
- Labino® TrAc Light PRO är en tvådelad armatur som består av en ljusenhet och en enhet med litiumbatterier. Lampan ger en stor flexibilitet med en lätt handenhet och en lång drifttid.
- Labino® TrAc Light PRO kan pluggas in i ett eluttag och samtidigt användas med en speciell laddare. (Denna lampa skall endast laddas med Labino TrAc Light PRO laddare)
- Labino® TrAc Light PRO ljusenhet är lätt och enkel att manövrera, med en vikt på 1.1 kg. Även batteriet är lätt och väger endast 2.4 kg. Den når full styrka på 5-15 sekunder och kan sättas på och av utan att den behöver svalna.
- Labino® TrAc Light PRO är baserad på två nyckelkomponenter – Labino DUV35W gasurladdningsljuskälla (MPXL teknologi) och Labino Trigger ballast (elektronik). Kombinationen av dessa nyckelkomponenter ger en oslagbar prestation.
- Labino® TrAc Light PRO är tillverkad i Sverige.



TEKNISK SPECIFIKATION

Floodlight

Spridningsvinkel (ljusstråle) ca 45°
Irradians ~ 3 000 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ på 38 cm

Midlight

Spridningsvinkel (ljusstråle) ca 38°
Irradians ~ 8 000 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ på 38 cm

Spotlight

Spridningsvinkel (ljusstråle) ca 3,5°
Irradians ~ 45 000 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ på 38 cm

Handtag

- Öppet handtag kort
- Pistolhandtag

Volt

- Laddare: 100-230 VAC
- Effektförbrukning: 43 W
- Ljuseffekt: 35 W

Batteri

- 14.8 V Li-ion batteri
- Batterikapacitet: 2,5 tim +/- 5 %
- Laddningstid: Ca 6 tim
- Lampan levereras fullt laddad
- Ladda endast med Labino® TrAc Light PRO laddare
- Kan användas under laddning

Tilläggsinformation

- Vikt: handenhet (lampa) 1.1 kg, batterienhet 2.4kg
- Mekanisk stabilitet (ljuskälla): IEC810
- Livslängd (ljuskälla): ca 2 000 tim
- Våglängd: UV-A, maximal intensitet på 365 nm
- Start tid: full styrka efter 5-15 sekunder
- Material: el-oxiderad aluminium, plast PA6-30
- Armaturen är förberedd för permanent montage
- CE, ETL/cETL godkänd
- IP65 klassificerad, dammtät och tål tillfälligt vatten begjutning

DISTRIBUTÖR:

Labino AB ansvarar inte för eventuella fel eller brister till följd av de undersökningsmetoder som använts för att validera prestanda gällande Labino AB:s produkter. Labino AB ansvarar inte heller för resultat som dessa undersökningsmetoder givit eller eventuella skrivfel i omstående text.