



KRAFTFULL | BATTERIDRIVEN

MAKES IT BRIGHT

- Labino® TrAc Pack Standard UV har en oslagbar intensitet och möjliggör en extrem excitation av fluorescerande material. Detta gör det möjligt att se fluorescens i dagsljus och på långa avstånd som med tidigare teknologi inte var möjligt.
- Labino® TrAc Pack Standard är en tvådelad lampa som består av en lätt ljusenhet och en elektronikenhet.
- Lampan finns tillgänglig med tre olika reflektorer – Floodlight, Midlight och Spotlight. Var och en ger olika ljusbild och intensitet.
- Lampan uppnår full styrka på 5-15 sekunder, och kan stängas av och sättas på utan att lampan behöver svalna.
- Lampan genererar väldigt lite värme och den är även opåverkad av magnetiska fält.
- Lampan är IP65 certifierad.
- Labino® TrAc Pack PRO är baserad på två nyckelkomponenter – Labino DUV35W gasurladdningsljuskälla (MPXL teknologi) och Labino Trigger ballast (elektronik). Kombinationen av dessa nyckelkomponenter ger en oslagbar prestation.
- Labino® TrAc Pack PRO är tillverkad i Sverige.



TrAc Pack Standard

TEKNISK SPECIFIKATION

Floodlight

Spridningsvinkel (ljusstråle) ca 45°
Irradians ~ 3 000 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ på 38 cm

Midlight

Spridningsvinkel (ljusstråle) ca 38°
Irradians ~ 8 000 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ på 38 cm

Spotlight

Spridningsvinkel (ljusstråle) ca 3,5°
Irradians ~ 45 000 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ på 38 cm

Volt

- Laddare: 115 eller 230 VAC
- Inre batteri: 12/24 VDC
- Effektförbrukning: 43 W
- Ljuseffekt: 35 W

Vikt

- Lampenhet: 1.2 kilo
- Batteri och elektronikenhet: 4.4 kilo

Batteri

- 12 V, 7.2 amp. bly.
- Batterikapacitet: 1.2 tim +/- 5%
- Laddningstid: 5-8 tim
- Första gången lampan laddas: 8 timmar
- Kan ej användas under laddning

Kablar

- Mellan lampa och batteri/elektronikenhet: 2.5 meter

Tilläggsinformation

- Mekanisk stabilitet (ljuskälla): IEC810
- Livslängd (ljuskälla): Ca 2 000 tim
- Våglängd: UV-A, maximal intensitet på 365 nm
- Startupp tid: full styrka efter 5-15 sek
- Material: el-oxiderad aluminium, plast PA6-30
- Armaturen är förberedd för permanent montage
- S, CE, ETL, cETL godkänd
- IP65 klassificerad, dammtät och tål tillfälligt vatten begjutning

DISTRIBUTÖR:

Labino AB ansvarar inte för eventuella fel eller brister till följd av de undersökningsmetoder som använts för att validera prestanda gällande Labino AB:s produkter. Labino AB ansvarar inte heller för resultat som dessa undersökningsmetoder givit eller eventuella skivfel i omstående text.